BHT Berliner Hochschule für Technik	**Betriebsanweisung Exzenterschleifer** gemäß § 12 BetrSichV 09/2022	Datum Unterschrift Arbeitsschutzbeauftragte
Geltungsbereiche:	Haus Bauwesen, Raum D E00 Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Exzenterschleifern.	Stand: 22.02.2024

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahr durch schnell rotierende Bauteile
- Gefahr durch splitternde Werkstoffe während des Bearbeitens
- Gefahr durch Einatmen von Schleifstaub

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden
- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen

Tel. Feuerwehr 0112 Verhalten im Gefahrenfall Tel. Rettungsdienst 0112

- Bei Störungen ist der Exzenterschleifer sofort durch Betätigen des Aus- bzw. Notausschalters stillzusetzen. Das Werkstattpersonal ist sofort zu informieren.
- Selbständige Reparaturen sind untersagt.
- Behebung von technischen Mängeln nur nach Bedienungsanleitung durch Fachpersonal.

Erste Hilfe Ersthelfer finden Sie in der Pförtnerloge!



- Exzenterschleifer sofort ausschalten.
- Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.
- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen.
- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen, Rettungspersonal einweisen
- Bei Schockgefahr Notarzt rufen.
- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, Unfall melden/Erste Hilfe-Leistungen immer in das Verbandbuch eintragen.

Instandhaltung und Entsorgung

- Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
- Nach erfolgter Instandhaltung oder Wartung Schutzvorrichtungen anbringen bzw. betriebsbereit machen.
- Betriebsanleitung bzw. Reparaturanleitung bei allen Handlungen beachten.

Kontrolle der Einhaltung von Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Kontrolle durchgeführt am: _____ Kontrolle durchgeführt von: _____	Bemerkungen: